

Kelio kategorija (indeksas)	Šviestuvo pakabinimo aukštis (virš žemės), m	Stulpo aukštis (virš žemės) (H1), m	Gembės aukštis (H), m	Galimas gembės siekis (L), m
Pėsčiųjų ir dviračių takai (E; F), skverai ir parkai	4	4	-	-
	4,5	4,5	-	-
Pėsčiųjų ir dviračių takai (E; F), skverai, parkai ir pėsčiųjų perėja	5	4	1	0,5
		5	1	1
	5,5	5	-	-
		5	0,5	0,5
Pėsčiųjų ir dviračių takai (E; F), skverai, parkai, pėsčiųjų perėja ir privažiavimo kelias	6	5	1	0,5
		6	1	1
	7	6	-	-
		6	1	0,5
Pagalbinės gatvės (D)	8	8	-	0,5
	8,5	8	0,5	1
	8	8	-	1,5
	8	8	-	-
Aptarnaujančios, greito eismo ir pagrindinės gatvės (A; B; C)	9	8	1	1
	9	8	1	1,5
	9	8	1	2
	9,5	8	1,5	1
	9,5	8	1,5	1,5
	9,5	8	1,5	2
	10,5	10	0,5	1,5
	10,5	10	0,5	2
	11	10	1	1,5
	11	10	1	2
11,5	10	1,5	1,5	
11,5	10	1,5	2	

Pastaba: Esant netipiniams kelio sprendiniams ar kitiems veiksniams, leidžiamas alternatyvus stulpų aukščio parinkimas. Konkretus stulpų aukštis turi būti pagrįstas inžineriniais skaičiavimais ir pateisintas projekte.

GEMBĒS SIEKIS
(L)

GEMBĒS AUKŠTIS
(H)

STULPO AUKŠTIS
(VIRŠ ŽEMĒS) (H1)

ŠVIESTUVO PAKABINIMO
AUKŠTIS (VIRŠ ŽEMĒS)

