

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### TERMOSUSITRAUKIANTYS GAMINIAI

#### 1. Numatomų įsigyti Prekių kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių tipas                                     | Diametras (prieš ir po susitraukimo)/ dydis pagal kabelio skerspjūvį | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 36 mėn. |
|----------|--|--|-----------|-----------------------------|
| 1.       | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai | 12/3   | Vnt.      | 300                         |
| 2.       | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai | 22/6   | Vnt.      | 4 800                       |
| 3.       | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai | 63/19  | Vnt.      | 4 800                       |
| 4.       | Termosusitraukiančios keturpirštės pirštinės     | 4x16-35mm <sup>2</sup>   | Vnt.      | 14 400                      |

#### 2. Numatomų įsigyti Prekių techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai ir reikalavimai                              | Reikšmė, sąlyga  |
|----------|---|--|
| 1.       | Vardinė įtampa  | 1 kV   |
| 2.       | <b>Termosusitraukiantys vamzdeliai:</b>                                   |  |
| 2.1.     | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai su termolydžiais klizais | atsparūs atmosferiniam poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams, lankstūs, atsparūs tempimams, termiškai stabilūs ir atsparūs šalčiui, temperatūriniu diapazonu nuo – 30 C° iki + 90 C°, dielektriniu atsparumu $\geq 8$ kV/mm, 1000mm ilgio |
| 2.2.     | Diametras (prieš susitraukimą/po susitraukimo), mm.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/3;</li> <li>• 22/6;</li> <li>• 63/19;</li> </ul>   |
| 3.       | <b>Termosusitraukiančios pirštinės:</b>                                   |  |
| 3.1.     | Termosusitraukiančios keturpirštės pirštinės                              | pagamintos iš modifikuoto polietileno, atsparios ultravioletiniams spinduliams, agresyviems cheminiam poveikiams, visas vidinis paviršius padengtas termolydžiu klizų sluoksniu.   |
| 3.2.     | Dydžiai (vidinis diametras):  | Priklauso nuo kabelio skerspjūvio ir išorinio diametro:<br>- 4x16-35mm <sup>2</sup> - 50±5mm;  |
| 4.       | Pateikiami dokumentai   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaminio techninė specifikacija</li> <li>• Atitikimo techniniams parametrams dokumentų kopijos.</li> </ul>   |
| 5.       | Tarnavimo laikas  | $\geq 25$ metų   |
| 6.       | Garantinis laikas   | $\geq 2$ metai   |

### 3. Prekėms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, jo reikšmė   | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
|----------|--|---|
| 1.       | Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val., transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai. | Tiekėjo laisvos formos deklaracija          |
| 2.       | Galiojantys standartai EU RoHS   | Sertifikato kopija                          |